



Rør- og spejlarmaturer



Metalarmsatur. Inklusiv tværlamelgitter og snor-ophæng.

Novalux Rørarmatur - IP20	EI-nummer	EAN-nummer
Novalux 1x18W Hvid - L640 x H90	A 4246001571	 5702374960052
Novalux 1x30W Hvid - L940 x H90	A 4246001584	 5702374961059



Hvid med opalskærm. Tilslutning i bund og endegavl. Leveres med/uden dansk stikdåse med jord.
SK = stikdåse

TBS Spejlarmatur - IP44-med Stik IP23	EI-nummer	EAN-nummer
1x15W Hvid - L523 x B65 x H113	A 4246001500	 7319870120125
1x15W SK Hvid - L523 x B65 x H113	A 4246001513	 7319870120149
1x18W Hvid - L678 x B65 x H113	A 4246001526	 7319870120132
1x18W SK Hvid - L678 x B65 x H113	A 4246001539	 7319870120156




Armsaturhus i aluminium, endegavl i aluminium afskærmning i polycarbonat, versioner med pir føler, og jordet 230V stikudtag IP 44.
Godkendt for fælles adgangsveje. For T5 rør.

Cimi Spejlarmatur - IP44	EI-nummer	EAN-nummer
1x14W HF Incl. Rør / 83 L616 x B60 x H90	A 4246365984	 7319870365984
1x14W HF SK Incl. Rør / 83 L616 x B60 x H90	A 4246366486	 7319870366486
1x14W HF PIR Incl. Rør / 83 L616 x B60 x H90	B 4246366004	 7319870366004
1x28W HF Incl. Rør / 83 L1216 x B60 x H90	B 4246366042	 7319870366042
1x28W HF PIR Incl. Rør / 83 L1216 x B60 x H90	B 4246366059	 7319870366059





Hvidlakeret stålplade.
Vendbare fatninger.
Tilslutning i bund.
Afskærmning leveres som tilbehør.

AS Smalt grundarmatur - IP20	EI-nummer	EAN-nummer
1x15W - L461 x B37 x H85	A 4246500551	 5018843702383
1x18W - L613 x B37 x H85	A 4246500564	 5018843702390
1x30W - L918 x B37 x H85	A 4246500577	 5018843702406
1x36W - L1223 x B37 x H85	A 4246500580	 5018843703052
1x58W - L1523 x B37 x H85	A 4246500596	 5018843705735
1x18W HF Incl.rør / 83 - L613 x B37 x H85	B 4246500600	 5018843063231
1x36W HF Incl.rør / 83 - L1223 x B37 x H85	B 4246500601	 5018843063200
1x58W HF Incl.rør / 83 - L1523 x B37 x H85	B 4246500602	 5018843063194
Opal U-afskærmning 15W	B 4246500603	 5018843541678
Opal U-afskærmning 18W	B 4246500616	 5018843541685
Opal U-afskærmning 30W	B 4246500629	 5018843541692
Opal U-afskærmning 36W	B 4246500632	 5018843541715
Opal U-afskærmning 58W	B 4246500645	 5018843541722








Underskabsarmatur i plast, kun 20 mm højt.
Fatning G5 leveres incl. lysrør IP21.

Boxline underskabsarmatur - IP21	EI-nummer	EAN-nummer
8W Incl. Rør - L340 x B70 x H21	A 4246200272	 5701581200272
13W Incl. Rør - L560 x B70 x H21	A 4246200371	 5701581200371



Superlavt. Til montage under reolhylder eller overskabe.
Inkl. lysrør og tilledning med stikprop og koblingsstik.
Op til 10 armaturer i række.
Hvid, klasse II.

Luminestra Underskabsarmatur - IP20	EI-nummer	EAN-nummer
8W Incl. Rør - L341 x B69 x H21	A 5646001015	 4050300008738
13W Incl. Rør - L553 x B69 x H21	A 5646001057	 4050300008745
Forlængerledning 10 cm	A 5646001141	 4050300125602
Forlængerledning 60 cm	A 5646001167	 4050300125626
Forlængerledning 100 cm	A 5646001183	 4050300125640

Cimi

Slankt og elegant
badeværelsesarmatur der opfylder
tidens krav til design og teknologi



Specifikationer Leveres inkl. lyskilde, farve 830

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Cimi				
CIMI 1X14W HF U830	FD	G5	1,1	73.19870.365984
CIMI 1X14W HF SW U830	FD	G5	1,1	73.19870.365991
CIMI 1X14W HFD U830	FD	G5	1,1	73.19870.366127
CIMI 1X14W HF U 830 GRY	FD	G5	1,1	73.19870.392539
CIMI 1X14W HF SW U 830 GRY	FD	G5	1,1	73.19870.392546
CIMI 1X14W HFD U 830 GRY	FD	G5	1,1	73.19870.392553
CIMI 1X24W HF U 830	FD	G5	1,1	73.19870.392577
CIMI 1X24W HF SW U 830	FD	G5	1,1	73.19870.392584
CIMI 1X24W HFD U 830	FD	G5	1,1	73.19870.392591
CIMI 1X24W HF U 830 GRY	FD	G5	1,1	73.19870.392676
CIMI 1X24W HF SW U 830 GRY	FD	G5	1,1	73.19870.392683
CIMI 1X24W HFD U 830 GRY	FD	G5	1,1	73.19870.392690
CIMI 1X28W HF U830	FD	G5	1,6	73.19870.366042
CIMI 1X28W HFD U830	FD	G5	1,6	73.19870.366134
CIMI 1X35W HF U830	FD	G5	1,9	73.19870.366080
Cimi med stik (3 ben)				
CIMI 1X14W HF S3P U830	FD	G5	1,2	73.19870.366486
CIMI 1X24W HF S3P U830	FD	G5	1,2	73.19870.392645
CIMI 1X28W HF S3P U830	FD	G5	2,0	73.19870.366516
CIMI 1X35W HF S3P U830	FD	G5	2,0	73.19870.366530
CIMI 1X14W HF SW S3P U830	FD	G5	1,2	73.19870.366493
CIMI 1X24W HF SW S3P U830	FD	G5	1,2	73.19870.392652
Cimi med PIR				
CIMI 1X14W HF SLDP U830	FD	G5	1,1	73.19870.366004
CIMI 1X14W HF SLDP U 830 GRY	FD	G5	1,1	73.19870.392560
CIMI 1X24W HF SLDP U 830	FD	G5	1,1	73.19870.392621
CIMI 1X24W HF SLDP U 830 GRY	FD	G5	1,1	73.19870.392706
CIMI 1X28W HF SLDP U830	FD	G5	1,7	73.19870.366059
CIMI 1X35W HF SLDP U830	FD	G5	2,0	73.19870.366097
Cimi med stik (3 ben) og PIR				
CIMI 1X14W HF S3P SLDP PIR U830	FD	G5	1,4	73.19870.366509
CIMI 1X24W HF S3P SLDP PIR U830	FD	G5	1,4	73.19870.392669
CIMI 1X14W HF S2P SLDP U830	FD	G5	1,2	73.19870.366035
CIMI 1X24W HF S2P SLDP U 830	FD	G5		73.19870.392638
CIMI 1X28W HF S3P SLDP PIR U830	FD	G5	1,8	73.19870.366523
CIMI 1X28W HF S2P SLDP U830	FD	G5	1,8	73.19870.366073
CIMI 1X35W HF S3P SLDP PIR U830	FD	G5	2,1	73.19870.366547
CIMI 1X35W HF S2P SLDP U830	FD	G5	2,1	73.19870.366110

HF - Elektronisk forkobling, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital,
SW - Integreret tænd/sluk kontakt, S3P - Stik med jord (3 ben), SLDP - Bevægelsesmelder (PIR),
U 830 - Leveres inkl. lyskilde, farve 830, GRY - Silver

T5 (FD)	G5	14-35W
EN 60598	⊕	
850°C Brandhæmmende		
⚠ IP44		CE

Design: Eskild Hansen

- Minimalistisk design der passer til mange forskellige arkitektoniske stilarter
- Slankt design med T5 lyskilder, HF forkobling og halogenfrie kabler der giver et miljøvenligt produkt
- Let installation og montering
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF) eller digital dæmpbar forkobling (HFD)
- Fås i hvid og silver som standard
- Versioner med PIR bevægelsesmelder og jordnet 230V stikudtag
- Versioner med PIR bevægelsesmelder kan tilsluttes et yderligere armatur eller ventilator i et "master/slave" system
- Godkendt til fælles adgangsveje

Udførelse

Armatur: Ekstruderet aluminium, pulverlakeret hvid.
Afskærmning: Opal polycarbonat.
Endegavle: Støbt aluminium, hvid.

Installation/Montering


Monteres direkte på væg ved hjælp af to skruer i hver ende af armaturet.

Tilslutning: Cimi uden dæmp (HF) tilsluttes 4x2,5 mm² klemrække, Cimi med dæmp (HFD) tilsluttes 3+4x2,5 mm² klemrække. Der er mulighed for sløjfning.

Skjult installation: Cimi tilsluttes ved hjælp af to kabelindgange med en diameter på Ø19 mm på bagsiden af armaturet.

Kabelindgangene er placeret 100 mm fra center med 30 mm afstand mellem hullerne.

Synlig installation: Cimi tilsluttes ved hjælp af udslagshuller med en diameter på 12 mm i endegavlene eller på oversiden af armaturet.



Arrowslim T8

Tidligere AS

T8 (FD)	G13	15-58W
EN 60598		IP20

Smalt og fleksibelt grundarmatur for T8 lyskilder

- Tre forskellige fatningspositioner giver stor fleksibilitet
- Fås med konventionel og elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller analog dæmpbar forkobling (HFA)
- Grundarmatur af høj kvalitet
- Fås også i versioner med Connect, se separat katalog-blad

Udførelse

Armatur: Hvidlakeret stål, RAL 9010, med runde endebunde i og fatninger i hvid polycarbonat. Fatninger og endebunde kan indstilles i tre forskellige positioner, idet de kan drejes 90° til hver side. Opal afskærmning: Opaliseret akryl med endebunde i polycarbonat, bestilles som tilbehør.

Installation/Montering


Montering: Monteres direkte på væg eller loft med to skruer. Frontplade fastholdes af plastik fjeder clips.

Tilslutning: Gennem Ø19 mm tilledningshul i bunden af armaturet til 3x2,5 mm² klemrække.

Arrowslim T8 til analog dæmp tilsluttes til 5x2,5 mm² klemrække.



Arrowslim T8 med opal afskærmning



Specifikationer

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt Kg	EAN-Nr
Arrowslim T8 - ekskl. lyskilde				
ARROSLIM 1x15w 230v T26 NC NL	FD	G13	1,4	50.18843.702383
ARROSLIM 1x18w 230v T26 NC NL	FD	G13	1,1	50.18843.702390
ARROSLIM 1x30w 230v T26 NC NL	FD	G13	1,3	50.18843.702406
ARROSLIM 1x36w 230v T26 NC NL	FD	G13	1,6	50.18843.702482
ARROSLIM 1x30w 230v T26 CP NL	FD	G13	1,3	50.18843.705612
ARROSLIM 1x36w 230v T26 CP NL	FD	G13	1,7	50.18843.703052
ARROSLIM 1x58w 230v T26 CP NL	FD	G13	2,4	50.18843.705735
Arrowslim T8 med kontakt - ekskl. lyskilde				
ARROSLIM 1x18w 230v T26 NC SW NL	FD	G13	1,2	50.18843.702642
Arrowslim T8 HF - inkl. lyskilde farve 830				
ARROSLIM 1x18w T26 HF U830	FD	G13	0,8	50.18843.063231
ARROSLIM 1x36w T26 HF U830	FD	G13	1,4	50.18843.063200
ARROSLIM 1x58w T26 HF U830	FD	G13	1,7	50.18843.063194
Arrowslim T8, analog dæmpning - inkl. lyskilde farve 830				
ARROSLIM 1x36w T26 HFA U830	FD	G13	1,4	50.18843.259740
ARROSLIM 1x59w T26 HFA U830	FD	G13	1,7	50.18843.259757
Tilbehør til Arrowslim T8 - opal afskærmning				
ARROSLIM DIFFUSER 1x15			0,1	50.18843.541678
ARROSLIM DIFFUSER 1x18			0,2	50.18843.541685
ARROSLIM DIFFUSER 1x30			0,3	50.18843.541692
ARROSLIM DIFFUSER 1x36			0,7	50.18843.541715
ARROSLIM DIFFUSER 1x58			0,5	50.18843.541722

NC - Konventionel forkobling ikke fasekompenseret, CP - Konventionel forkobling med kondensator, NL - Ekskl. lyskilder, U - Inkl. lyskilde, SW - Integreret kontakt, HF - Elektronisk forkobling, HFA - Dæmpbar elektronisk forkobling, analog